

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「**安全上の注意 / 使用上の注意**」を必ずお読みください。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

△ 注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池は $\oplus\ominus$ の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 短絡・分解、火中への投下などしないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
- 落下や衝突など強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。
- 定期的に点検してください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記^{*}のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

^{*}下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ
<http://www.gentos.jp/support/>

使用方法などのご相談は…

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 お客様相談窓口
0120-73-1668 ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。
受付時間】10:00~18:00(土日祝・弊社休日を除く)
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は…

修理ご依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
TEL.048-511-1885 【受付時間】10:00~18:00(土日祝・弊社休日を除く)
FAX.048-593-1132 【24時間受付】
〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22


【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

This warranty is valid only in Japan.

■各部の名称・電池の交換方法

- ① テールキャップを開けて、電池を交換してください。
- ② テールキャップを閉めてください。




■使用方法

ローテーションモードスイッチ

スイッチを押す、または半押しするたびに下図のように点灯モードが順番に変化します。

半押しで点灯モードを切り替えた場合、使いたい点灯モードでスイッチを押せば、その点灯モードで固定になります。また、スイッチを押していくずれかの点灯モードの状態であれば、テールキャップを少しゆるめた後、再度しめ直しても、点灯モードを切り替えることができます。



*点灯モードの切替は消灯後3秒以内に行ってください。
消灯後3秒経過すると、次回点灯時はHighモード点灯からになります。

△ 注意

光源の直視は危険ですから
絶対にお止めください。

*LED 素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。

*光源の LED は交換できません。



△ 注意

テールキャップは最後までしっかりと閉めてください。テールキャップがしっかりと閉まっていない場合はスイッチを押しても点灯しないことがあります。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池^{*}のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることができます。
(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

■仕様

使用光源	高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ	約130ルーメン(最大時)
使用電池	単3形アルカリ電池×2本 (テスト用付属)
電池寿命	実用点灯(Highモード) 約 4時間 実用点灯(Lowモード) 約 15時間 クイックフラッシュ 約 9時間
照射特性	ワイドビーム リフレクタータイプ
照射距離	約162m(最大時)
本体サイズ	約 Ø28×長さ 155mm
本体質量	約94g(電池含む)

*1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことができる距離をいいます。
*2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。

*3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。