

COB LED 防爆投光器

	1500 (Highモード時) Lumens
	2 (Highモード時) 時間



			
51m	660cd	IP65	1m

※上記スペックはHighモード時



Model NO. GZ-BF50

特長

新ATEX指令に準拠した防爆ライト
COB LED搭載
本体180°回転可能
チャージングインジケーター
AC充電式

ロック式充電プラグ
キャリングハンドル兼用スタンド
底面滑り止め加工
押しやすい大型スイッチ

仕様

使用光源	: 高輝度白色COB LED×1個	本体質量	: 約3,600g (電池含む)
明るさ	: 約375ルーメン/130カンデラ (Ecoモード) 約750ルーメン/320カンデラ (Midモード) 約1500ルーメン/660カンデラ (Highモード)	付属品	: 5mケーブルACアダプター (入力: AC100-240V~50/60Hz 0.8A 出力: DC21.6V 1A)
点灯時間	: 実用点灯 約8時間 (Ecoモード) 実用点灯 約4時間 (Midモード) 実用点灯 約2時間 (Highモード)	JANコード	: 4950654 037753
照射距離	: 22m (Ecoモード) 35m (Midモード) 51m (Highモード)	ATEX認証番号:	TUV IT 16 ATEX 078 X
使用電池	: リチウムイオン充電電池 19.2V 1,400mAh (内蔵) 充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約500回	ATEX認証コード:	II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C II 2D Ex tb III C T85°C Db -20 °C ≤ Tamb ≤ 45 °C
消費電力	: 14W		
保護等級	: 耐塵・防噴流 (IP65準拠)		
落下耐久	: 1m		
本体サイズ	: W267.9×H166.6×D120.0mm		